

Hochtemperaturpaste

SILCADUR HTP

SILCADUR HTP (Hochtemperatur-Paste) ist die neuste Innovation der Firma SILCA. Die Paste erleichtert die Demontage und Montage von Bauteilen nach einer längeren Produktionszeit und verhindert das Einbrennen von Bolzen, Scharnieren und Schraubverbindungen. Außerdem wird diese Paste zur Schmierung von Ketten und beweglichen sowie schiebenden Teilen bei NE-Druckguss- und Niederdruckgussformen verwendet.

SILCADUR HTP	
Farbe	silbergrau
Festschmierstoffe	anorganische Bestandteile
Arbeitstemperatur	-25 °C bis +1.000 °C
Tropfpunkt DIN ISO 2176	keiner
NLGI-Klasse	1
Transport ADR/SDR	kein Gefahrgut
Gebindeform / Größe	Dose 1 kg

Die genannten Eigenschaften sind typische Werte, die nach anerkannten Prüfmethoden ermittelt wurden. Produktabweichungen sind zu berücksichtigen. Die Angaben stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar und können nicht für eine Gewährleistung herangezogen werden. Technische Änderungen behalten wir uns vor.



SILCA Service- und Vertriebsgesellschaft für Dämmstoffe mbH

Postfach 20 02 65, 40811 Mettmann | Auf dem Hüls 6, 40822 Mettmann

Telefon: +49 2104 9727-0 | Fax: +49 2104 76902 | info@silca-online.de | www.silca-online.de