

Zubehör

SILCATEX-SE **Glasgittergewebe**

SILCATEX-SE Glasgittergewebe ist ein E-Glas mit einer schwerentflammbaren Spezialveredelung sowie Schiebefestigkeit und dient als Putz- und Betonspachtelarmierung. Es ist alkalibeständig, dimensionsstabil und unverrottbar. Es enthält keine ätzenden oder reizenden Substanzen.

Produktdetails

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Klassifikationstemperatur | 550 °C |
| Zersetzung der Schlichte | > 350 °C |
| Flächengewicht | ca. 165 g/m ² |
| Maschenweite | 4 x 4 mm |
| Rollenabmessung | 50 x 1 / 10 x 1 m |

Die genannten Eigenschaften sind typische Werte aus Reihenprüfungen, die nach anerkannten Prüfmethode ermittelt wurden. Werkstoff- und produktspezifische Streuungen sind zu berücksichtigen. Die Angaben stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar und können nicht für eine Gewährleistung herangezogen werden. Technische Änderungen behalten wir uns vor.



SILCA Service- und Vertriebsgesellschaft für Dämmstoffe mbH

Postfach 20 02 65, 40811 Mettmann | Auf dem Hüls 6, 40822 Mettmann
Telefon: +49 2104 9727-0 | Fax: +49 2104 76902 | info@silca-online.de | www.silca-online.de