



Mörtel war gestern

JETZT WIRD GESCHÄUMT

**Schnell.
Effektiv.
Vielseitig.
Einfach.**

SILCADUR 110 Montageschaum

SILCADUR 110 Montageschaum ist ein 2-Komponentenschaum für den Einsatz an und in Feuerstätten und bei Hochtemperaturanforderungen. Der innovative **SILCADUR 110** Montageschaum ermöglicht zeitoptimierte Montagen auf verschiedenen Baustoffen wie Schamotte, Keramik, Naturstein, Stahl, Ziegel, Calciumsilikat und vieles mehr.

Der selbstaufschäumende **SILCADUR 110** Montageschaum basiert auf dem Grundstoff Natriumsilikat. Das „grüne“ Treibmittel Propylencarbonat ermöglicht die 3 bis 4 fache Ausdehnung des Montageschaums.

SILCADUR 110 Montageschaum optimiert z.B. Feuerstättenanschlüsse. Überstehender Montageschaum kann nach ca. 5 Minuten im halbausgehärteten Zustand geschnitten werden. Nach weiteren maximal 10 Minuten ist der Feuerstättenanschluss belastbar.

Weitere Einsatzmöglichkeiten sind u.a. die Montage von Lüftungsgittern, Ofentüren, Revisionstüren, Befestigung von Bauteilen in und an Feuerstätten, die Montage von keramischen Ofenkacheln u. Großkeramik und das Ausschäumen von Fugen und sonstigen Hohlräumen bei Feuerstätten u.v.m.

Nach
ca. 5 Minuten
bearbeitbar!

Neugierig? Hier
gibt's mehr Infos!



BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Nicht brennbar A1(DIN EN 13501-1)
- Max. Anwendungstemperatur 1100°C
- Expansion um das 3 bis 4 fache
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Nach ca. 5 Minuten schneidfest
- Nach ca. 15 Minuten belastbar
- Ausgehärtet - fest u. dimensionsstabil

silca
refractory solutions

SILCA Service- und Vertriebsgesellschaft für Dämmstoffe mbH,
Elberfelder Str. 200a, 40822 Mettmann, info@silca-online.de